

FEREC520/720 用ファームウェア 2.2 リリースノート

2007.08.31

FEREC520/720 用のファームウェアをリリースいたしました。最新の取扱説明書に従ってファームウェアの更新を行ってください。

- ※ ファームウェアの更新はお客様の責任において行ってください。
- ※ このファームウェアは FERE520/720 専用です。microFEREC I/II および standardFEREC は対象外となります。

2.1→2.2 の変更点は以下の通りです。

<新機能>

- RADIUS 認証に MAC アドレス認証機能を追加しました。
- RADIUS アカウンティングに対応しました。
- パケットログにログイン中のユーザ名を表示するようになりました。
- HTTPS サーバの中間 CA 証明書に対応しました。

<変更および修正>

- スタティックブリッジの設定を削除しても、それ以前から接続中のセッションが切れない問題を修正しました。
 - anonymous ポリシーで HTTP (TCP/80)を禁止した場合に認証ページが表示されない場合がある問題を修正しました。
 - syslog サーバの削除が動作しなかった問題を修正しました。
 - ステータスダンプのデフォルトのファイル名を変更しました。
yyyymmdd-serialnumber-dump.dat というファイル名になります。
 - DHCP サーバの同時処理数を増加させました。
 - RADIUS 認証で Calling-Station-Id 属性にクライアントの MAC アドレスを送信するようにしました。
 - RADIUS サーバの共有シークレットに 64 文字以上を指定が出来なかった問題を修正しました。上限は 127 文字です。
 - LDAP サーバに接続できなかった場合や接続がタイムアウトした場合のログメッセージを改善しました。
 - FERE5 オプション製品の Center2 に対応しました。本変更は、Center2 導入時のみご利用可能です。(Center2 は後日発表の予定です)
-

製品のデモや詳細な説明等が必要な場合には、お気軽に弊社までお問い合わせください。

株式会社ネットスプリング サポートセンター

E-Mail: nssc@netspring.co.jp

TEL: 050-5536-4841

FAX: 03-5440-7338

URL: <http://www.ferec.jp/>
